

Технічні характеристики



VariPack

		V 165	V 165 XC	V 190	V 190 XC
Пресувальна камера		варіабельна		варіабельна	
Діаметр рулону	м	0,8 - 1,65		0,8 - 1,90	
Робоча ширина підбирача (DIN 11220)	м	2,15		2,15	
Необхідна потужність	від прибіл. кВт/к.с.	67/90		67/90	



VariPack Plus

		VariPack V 165 Plus	VariPack V 165 XC Plus	VariPack V 190 Plus	VariPack V 190 XC Plus
Пресувальна камера		варіабельна	варіабельна	варіабельна	варіабельна
Діаметр рулону	м	0,8 - 1,65	0,8 - 1,65	0,8 - 1,90	0,8 - 1,90
Робоча ширина підбирача (DIN 11220)	м	2,15	2,15	2,15	2,15
Необхідна потужність	від прибіл. кВт/к.с.	74/100	74/100	74/100	74/100



EasyWrap

		EasyWrap 150	EasyWrap 165 НОВИНКА
Діаметр рулону	мм	1000 до 1500	1000 до 1650
макс. вага рулону	кг	1600	1650
Макс. число обертів обмотки	об/хв	36	40
Ширина плівки	мм	750	750
Натягувач плівки	%	55 до 70	55 до 70
Навіска		Триточкова навіска Кат. II	Причіпний пристрій на нижні тяги



Технічні характеристики



Fortima

		F 1250 (MC)	F 1600 (MC)	V 1500 (MC)	V 1800 MC
Пресувальна камера		константна	константна	варіабельна	варіабельна
Діаметр рулону	м	1,25	1,55	1,0-1,5	1,0-1,8
Робоча ширина підбирача (DIN 11220)	м	2,05	2,05	2,05	2,05
Макс. кількість ножів		17	17	17	17
Необхідна потужність	від припл. кВт/к.с.	36/50	40/55	36/50	40/55



Comprima

		Рулонні прес-підбирачі				Комбінації прес-підбирача з обмотувальним пристроєм	
		F 125 (XC)	F 155 (XC)	V 150 (XC)	V 180 XC	CF 155 XC	CV 150 XC
Пресувальна камера		константна	напівваріабельна	варіабельна	варіабельна	напівваріабельна	варіабельна
Діаметр рулону	м	1,25	1,25 - 1,50	1,00 - 1,50	1,00 - 1,80	1,25 - 1,50	1,00 - 1,50
Робоча ширина підбирача (DIN 11220)	м	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Кількість ножів (на XC)		17/26	17/26	17/26	17/26	17/26	17/26
Необхідна потужність	від припл. кВт/к.с.	48 / 65	51/70	51/70	59/80	74/100	74/100



Comprima Plus

		Рулонні прес-підбирачі		Комбінації прес-підбирача з обмотувальним пристроєм	
		F 155 XC	V 150 XC	CF 155 XC	CV 150 XC
Пресувальна камера		напівваріабельна	варіабельна	напівваріабельна	варіабельна
Діаметр рулону	м	1,25 - 1,50	1,00 - 1,50	1,25 - 1,50	1,00 - 1,50
Робоча ширина підбирача (DIN 11220)	м	2,15	2,15	2,15	2,15
Кількість ножів		17/26	17/26	17/26	17/26
Необхідна потужність	від припл. кВт/к.с.	51/70	51/70	74/100	74/100